

SALICRU SPS 700 ONE BL

REFERENCIA:	244001	FABRICANTE:	SALICRU
PARTNUMBER:	662AG000004	EAN:	8436584874973



Salicru SPS 700 ONE BL. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,7 kVA, Potencia de salida: 360 W. Cantidad de salidas AC: 2 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Plomo-Calcio (Pb-Ca), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de control: Botones. Ancho: 101 mm, Profundidad: 300 mm, Altura: 142 mm

EAN	8436584874973	Fabricante	SALICRU
PARTNUMBER	662AG000004	Factor de forma	Tower
Color del producto	Negro	Certificación	EN IEC 62040-1 EN IEC 62040-2 EN IEC 62040-3 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Indicadores LED	Si	Tipo de control	Botones
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Potencia de salida	360 W	Capacidad de potencia de salida (VA)	0,7 kVA
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Topología UPS	Línea interactiva
Forma de onda	Pseudo sine	Nivel de ruido	40 dB
Tiempo de respuesta	6 ms	Alimentación	Corriente alterna
Frecuencia de entrada	50/60 Hz	Voltaje de entrada de operación (max)	290 V
Voltaje de entrada de operación (min)	162 V	Auto-rearranque	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Alarma(s) audibles	Si
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si	Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Puerto USB	Si
Cantidad de salidas AC	2 salidas AC	Tiempo de recarga de la batería	6 h
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Arranque en frío	Si
Tecnología de batería	Plomo-Calcio (Pb-Ca)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ancho	101 mm	Profundidad	300 mm
Altura	142 mm	Peso	4,5 kg